


直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，标称工作电压: 500 V，标称工作电流: 17.5 A，接线方式: 回拉式弹簧连接，第一层，额定接线容量: 1.5 mm²，横截面: 0.08 mm² - 1.5 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 通过多位插入式桥接系统FBS ...可以交叉连接到任意多的端子上
- 紧凑型电位分配器，双重连接可以让四根导线连接到一个电位上

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO



3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

商业数据

订货号	3213124
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2113
产品关键代码	BE2113
目录页面	页码208 (C-1-2019)
GTIN	4046356549189
单件重量 (含包装)	6.48 g
单件重量 (不含包装)	6.48 g
关税号	85369010
原产地	CN

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO



3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

技术数据

产品属性

产品类型	多导线端子
连接量	4
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.56 W

连接数据

每层的连接数量	4
额定横截面	1.5 mm ²

第一层

剥线长度	8 mm
塞规	A1
硬导线横截面	0.08 mm ² ... 1.5 mm ²
横截面 AWG	28 ... 16
柔性导线横截面	0.08 mm ² ... 1.5 mm ²
导线横截面, 柔性[AWG]	28 ... 16
柔性导线横截面 (套管, 带/不带塑料绝缘管)	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm ² ... 1 mm ²
标称电流	17.5 A (当连接截面积为 1.5 mm ² 的导线时)
最大负载电流	17.5 A (如果导线横截面为 1.5 mm ² , 所有连接导线的总电流不得超过最大负载电流。)
额定电压	500 V
额定横截面	1.5 mm ²

尺寸

宽度	3.5 mm
端板宽度	2.2 mm
NS 35/15高度	39.5 mm
NS 35/7,5高度	32 mm
长度	72 mm

材料规格

颜色	灰色
阻燃等级, 符合UL 94	V0

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO



3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	7.3 kV
结果	通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	通过测试
短时耐受电流 1.5 mm ²	0.18 kA
结果	通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	通过测试
----	------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 35
测试力设定值	1 N
结果	通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO



3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

导线横截面 / 重量	0.08 mm ² / 0.1 kg
	1.5 mm ² / 0.4 kg
结果	通过测试

环境和真实条件

老化

温度循环	192
结果	通过测试

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
频谱	1类, B级使用寿命测试, 在车体上进行
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 150 Hz
ASD等级	0.02g ² /Hz
加速度	0.8g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	5g
电击时间	30毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO



3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

图纸

电路图



直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO




3213124


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

认证

 CSA Approval ID: 13631				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	300 V	10 A	28 - 16	-
使用组 C	300 V	10 A	28 - 16	-
使用组 D	600 V	5 A	28 - 16	-

 EAC Approval ID: RU C-DE.A*30.B.01742				
---	--	--	--	--

 RS Approval ID: 17.00013.272				
--	--	--	--	--

 EAC Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized Approval ID: E60425				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	300 V	10 A	28 - 16	-
使用组 C	300 V	10 A	28 - 16	-
使用组 D	600 V	5 A	28 - 16	-

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO



3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

分类

ECLASS

ECLASS-9.0	27141120
ECLASS-10.0.1	27141120
ECLASS-11.0	27141120

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO



3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

附件

 注意：应用以下某些附件可能会导致本产品受限。

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TM 3,5 - 0829484

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829484>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式：卡接式， 适用的模块宽度：3.5 mm， 标识区域大小：2.95 x 10.5 mm， 标签数：102

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TM 3,5 CUS - 0829581

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829581>



用于端子的标记条， 可订购：标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式：卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度：3.5 mm， 标识区域大小：2.95 x 10.5 mm， 标签数：102

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TMF 3,5 - 0829486

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829486>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR，
BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME，
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 卡接式， 适用
的模块宽度： 3.5 mm， 标识区域大小: 2.7 x 4.7 mm， 标签数: 108

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829644>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式：
卡接到扁平式标记槽， 适用的模块宽度： 3.5 mm， 标识区域大小: 2.7 x 4.7
mm， 标签数: 108

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>


变径

变径 - RB ST (2,5/4)-1,5/S - 3214356

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214356>



变径，针距: 6.7 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A


变径

变径 - RB ST 16-1,5/S - 3213254

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213254>



变径，针距: 10 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>


变径

变径 - RB ST 10-1,5/S - 3213252

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213252>



变径，针距: 3.5 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24


变径

变径 - RB ST (2,5/4)-1,5 - 3038943

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038943>



变径，针距: 7.1 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

快速标记条

快速标记条 - ZB 3,5:UNBEDRUCKT - 0829414

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829414>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：卡接式，适用的模块宽度：3.5 mm，标识区域大小：3.5 x 10.5 mm，标签数：10

快速标记条

快速标记条 - ZB 3,5 CUS - 0829415

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829415>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：3.5 mm，标识区域大小：3.5 x 10.5 mm，标签数：10

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO


3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

快速标记条

快速标记条 - ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801404

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801404>




快速标记条，接头，白色，标识，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度: 3.5 mm，标识区域大小: 3.5 x 10.5 mm，标签数: 10

快速标记条

快速标记条 - ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - 0801405

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801405>



快速标记条，接头，白色，标识，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度: 3.5 mm，标识区域大小: 3.5 x 10.5 mm，标签数: 10

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801733>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204119>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206421>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包（50 m）

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201730>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包（50 m）

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0806602>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 白色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206599>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

终端固定件

终端固定件 - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



终端固定件

终端固定件 - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

终端固定件

终端固定件 - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022218>

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽度：9.5 mm，颜色：灰色



终端固定件

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022276>

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS... 5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色



直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

终端固定件

终端固定件 - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800886>

终端固定件, 宽度: 9.5 mm, 颜色: 灰色




终端固定件

终端固定件 - E/UK - 1201442

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201442>

终端固定件, 标识材料: PA, 颜色: 灰色, 安装在DIN导轨NS 32或NS 35上



直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

终端固定件

终端固定件 - E/UK 1 - 1201413

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201413>

终端固定件，用于支撑双层和三层端子的末端，宽度：10 mm，颜色：灰色



测试插头

测试插头 - MPS-MT - 0201744

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201744>

测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm²，颜色：灰色



直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

安装材料

安装材料 - ST-IL - 3039900

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3039900>

ST端子操作标识



助开器

助开器 - ST-BW 0 - 1200135

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1200135>

致动工具，用于所有PT 1,5/S和FT 1,5/S的1.5 mm²回拉式弹簧



直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>



转换桥接件

转换桥接件 - RPS - 0201647

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201647>

转换桥接件，颜色: 灰色



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH WH - 0201663

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201663>

绝缘套管，颜色: 白色



直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH RD - 0201676

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201676>

绝缘套管，颜色: 红色




绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH BU - 0201689

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201689>

绝缘套管，颜色: 蓝色



直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH YE - 0201692

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201692>

绝缘套管, 颜色: 黄色



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH GN - 0201702

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201702>

绝缘套管, 颜色: 绿色



直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH GY - 0201728

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201728>

绝缘套管，颜色: 灰色



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH BK - 0201731

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201731>

绝缘套管，颜色: 黑色



直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

隔板

隔板 - ATP-ST QUATTRO - 3030815

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030815>

隔板，长度: 90.9 mm，宽度: 2 mm，高度: 45 mm，颜色: 灰色



螺丝刀

螺丝刀 - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204504>

操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.4 x 2.5 x 75 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺



直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

冷压头

冷压头 - AI-S 1 - 8 TQ - 1200293

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1200293>

冷压头， S-Slimline， 套管长度: 8 mm， 长度: 14.5 mm， 颜色: 青绿色




警告牌

警告牌 - WST 1,5 - 3030958

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030958>

警告牌， 接头， 黄色， 标识， 安装方式: 插拔式， 适用的模块宽度: 4.25 mm， 标识区域大小: 4.25 x 3.55 mm， 标签数: 5



直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：银色，10件一包（20 m）

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铜，无镀层，标准配置，颜色: 铜色，10件一包 (20 m)

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料：铜，无镀层，标准配置，颜色：铜色，10件一包（20 m）

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201798>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色：银色，10件一包（20 m）

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 2-3,5 - 3213014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213014>



插拔式桥接件，针距：3.5 mm，颜色：红色

i 最大电流承载能力：17.5 A

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 3-3,5 - 3213027

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213027>



插拔式桥接件，针距: 3.5 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 4-3,5 - 3213030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213030>



插拔式桥接件，针距: 3.5 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 5-3,5 - 3213043

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213043>



插拔式桥接件，针距: 3.5 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 10-3,5 - 3213056

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213056>



插拔式桥接件，针距: 3.5 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 20-3,5 - 3213069

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213069>



插拔式桥接件，针距: 3.5 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 2-3,5 BU - 3213086

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213086>



插拔式桥接件，针距: 3.5 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 17.5 A

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 3-3,5 BU - 3213099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213099>



插拔式桥接件，针距: 3.5 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 17.5 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 4-3,5 BU - 3213109

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213109>



插拔式桥接件，针距: 3.5 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 17.5 A

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 5-3,5 BU - 3213112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213112>



插拔式桥接件，针距: 3.5 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 17.5 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 10-3,5 BU - 3213125

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213125>



插拔式桥接件，针距: 3.5 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 17.5 A

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO


3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 20-3,5 BU - 3213138

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213138>



插拔式桥接件，针距: 3.5 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 17.5 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 2-3,5 GY - 3213153

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213153>



插拔式桥接件，针距: 3.5 mm，颜色: 灰色

 最大电流承载能力: 17.5 A

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 3-3,5 GY - 3213167

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213167>



插拔式桥接件，针距: 3.5 mm，颜色: 灰色

 最大电流承载能力: 17.5 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 4-3,5 GY - 3213180

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213180>



插拔式桥接件，针距: 3.5 mm，颜色: 灰色

 最大电流承载能力: 17.5 A

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 5-3,5 GY - 3213183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213183>



插拔式桥接件，针距: 3.5 mm，颜色: 灰色

 最大电流承载能力: 17.5 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 10-3,5 GY - 3213196

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213196>



插拔式桥接件，针距: 3.5 mm，颜色: 灰色

 最大电流承载能力: 17.5 A

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO

3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 20-3,5 GY - 3213206

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213206>




插拔式桥接件，针距: 3.5 mm，颜色: 灰色

 最大电流承载能力: 17.5 A

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829392>



快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接式，适用的模块宽度：3.5 mm，标识区域大小: 3.5 x 5.2 mm，标签数: 10

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO


3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 3,5 CUS - 0829394

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829394>



快速标记条，扁平型，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：3.5 mm，标识区域大小：3.5 x 5.2 mm，标签数：10

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801406>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：3.5 mm，标识区域大小：5.15 x 3.5 mm，标签数：10

直通式接线端子 - ST 1,5/S-QUATTRO




3213124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213124>

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801407>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式: 卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度: 3.5 mm，标识区域大小: 5.15 x 3.5 mm，标签数: 10

端板

端板 - D-ST 1,5/S-QUATTRO - 3213166

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213166>

端板，长度: 72.2 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 24.3 mm，颜色: 灰色



Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn